Ürün açıklaması Maske için BFE 99 PP malzeme

Eşya	Eriyik filtre			
Kompozisyon	Pp			
Ortalama kumaş ağırlığı	25 gsm		40 gsm	
Renk	siyah beyaz			
İşlev	Yumuşak, alev geciktirici, su geçirmez, nefes alabilen, elektrostatik, kirletici olmayan, toksik olmayan, çevre dostu, yüksek filtreleme performansı ve yumuşak havaya sahiptir ve tozu, parçacıkları, bakterileri ve virüsleri engelleyebilir ve filtreleyebilir; Standart: EN14683 Tip I / Tip II / Tip IIR, ASTM F2100 Seviye 1 / Seviye 2 / Seviye 3, FFP1 / FFP2, KN95, KN99, KF94, N95, N100			
Genişlik	17.5 / 26 cm		25/26 cm	
Filtre faktörü	Bfe99%		BFE% 99.5 ~ 100%	
Hava akışı	32L / dak altında hava akışı PFE tuzu (NaCl) Parça% 98 +	85L / dak altında hava akışı PFE tuzu (NaCl) Partrikal% 95 +	85L / dak altında hava akışı PFE tuzu (NaCl) Partrikal% 99 +	95L / dak altında hava akışı: PFE Hem tuz (NaCl) hem de yağ tabanlı (DEHS) partik% 95 +
Uzunluk	1000/2500 m		1300 m	
Her rulo çapı	43/73 cm		55 cm	
Paket	3/2 Rulo / Karton		2 rulo / karton	
Ağırlık	Yaklaşık 15-16 kg / 14-15 kg / 32-35 kg		yaklaşık 26-28 kg / 27-29 kg	
Karton boyutu	49.5x49.5x54.5 / 73 * 73 * 52.5 cm		49.5x49.5x54.5 cm	

U.S.A.:ASTM F2100-19 STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE OF MATERIALS USED IN MEDICAL FACE MASKS
美国：ASTM F2100-19医疗口罩中使用的材料性能标准规范

EUROPE:EN 14683:2019 MEDICAL FACE MASKS-REQUIREMENTS AND TEST METHODS
欧洲：EN 14683：2019医疗口罩的要求和测试方法

		ASTM F2100-19			EN 14683:2019 Barrler Levels		
		level 1	level 2	level 3	Type Ⅰ	Type Ⅱ	Type ⅡR
Barrier Testing	BFE% ASTM F2101, EN 14683	≥95	≥98		≥95	≥98	
	PFE% ASTM F2299	≥95	≥98		Not required		
	Synthetic Blood ASTM F1862, ISO22609	Pass at 80 mmHg	Pass at 120 mmHg	Pass at 160 mmHg	Not required		Pass at ≥ 16.0 kPa(120 mmHg)
Physical Testing	Differential Pressure EN 14683	<5.0mmH_2O/cm²	< 6.0 mmH_2O/cm²		<40 Pa/cm²		<60 Pa/cm²
Safety Testing	Flammability 16 CFR Part 1610	Class 1(≥3.5 seconds)			See European Medical Directive (2007/47/EC, MDD 93/42/EEC)		
	Microbial Cleanliness ISO 11737-1	Not required			≤30 cfu/g		
	Biocompatibility ISO 10993	510 K Guidance recommends testing to IS0 10993			Complete an evaluation according to ISO 10993		

Model	Tip	Ağırlık G / m³	Maksimum direnç (PA)	Maksimum penetrasyon (%)	Özellikleri	Akış hızı (L / dak)	Orta	Kuş tüyü
P serisi	Ffp1	40	<40	> 80	Yağ ve yağsız parti	95L	Dop	Ffp1 maskesi
	FFP2 / KF94	50	<160	> 94		95L	Dop	FFP2 / KF94 Maskesi
	Ffp3	80	<190	> 97		95L	Dop	Ffp3 maskesi
Kn serisi	Kn90	40	<80	> 90	Yağsız parçacıklar	85L	NaCl	Kn90
	KN95 / N95	50	<100	> 95			NaCl	KN95, N95
	Kn100	80	<175	> 99.97			NaCl	KN99, N100

Ürün şovu Maske için BFE 99 PP malzeme

Meltblown satışta



Yüz maskesi kumaş üreticisi

Ürün ambalajı ve BFE 99 PP malzeme maskesi için

Şirketimiz

Foshan City'de bulunan Foshan GUIDE Tekstil Co., Ltd., Ltd. Biz ilgileniyoruz
2005 yılından bu yana dokuma olmayan kumaş ve dokuma olmayan ilişkili ürünler üretimi ve satışı.
Biz profesyonel seçkin satış ekibimiz var, çeşitli gelişmiş dokuma olmayan üretim hatları 1.6m, 1.9m, 2.1m, 2.4m, 2.5m, 3.2m, 3.7m, 4.8m, vb. Ürünlerimiz hem yerli olarak hem de satılıyor
ve yurtdışı pazarlar, tarım ve bahçecilik alanlarında, tıbbi ve hijyen alanlarında kullanılan, Kişisel Bakım ve Güzellik, Endüstri Uygulaması, Ambalaj ve Sarma, Temel ve Bina,

Otel ve restoran, emek koruma ve ev, dekorasyon vb. Sıcak satış ürünleri PP (Polipropilen) Dokuma olmayan kumaş, PET (polyester) dokuma olmayan kumaş, sms dokuma olmayan kumaş, elastik
Dokuma olmayan kumaş, çiçek sarma malzemesi, tek kullanımlık iç çamaşırı, tek kullanımlık çarşaf, ot
Kontrol kumaş, tek kullanımlık masa örtüsü, meyve koruma çantası.

Biz sıkı kalite yönetim sistemimiz var ve profesyonel dokuma olmayan testlerle donatılmıştır. bizim
Ürünler standartlar çeşitlidirler ve çeşitli sertifikalar ve SGS gibi çeşitli sertifikalar ve raporlara sahiptir.
MSDS, BUREAU Veritas, CE, Nemko, TUV Rheinland, ATC, CTI, vb.
Gelişmişe bağlı olarak müşterinin gereksinimlerine ve özelliklerine göre üretmek
Teknoloji ve mükemmel yönetim. Birçok müşterinin güvenine güvenmek, biz de sunuyoruz
Dokuma olmayan ürünler üzerinde kousultant ve ajans hizmetleri. "Önce kalite" iş prensibi ile İtibar Gelecek Oluşturuyor ", pazarlamayı geliştirmek için özenle ve Excelsior çalışmaya devam ediyoruz.
Rekabetçi yetenekler ve nihayet şirket hedefini başarır.

Meltblown Filtresi Sertifikası

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 1 of 3

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缎纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) :Yonghao Industrial Park, Yongqing RD., Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247, CHINA(佛山市南海区大沥镇盐步永青路永好产业园)

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : meltblown non woven fabric 25gsm(熔喷无纺布 25 克)
Style No.(款号) : SSKX-25
Specification(规格) : 260mm
Sample Quantity(样品数量) : 1roll (1 卷)
Colour(颜色) : white(白色)
Model(型号) : SSKX

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-08-15
- Report date (报告日期) : 2020-08-21
- The original sample is sticked on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):
ASTM F2100-2019e1 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks Level 2
医用口罩用材料性能的技术规范 2 级
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases.(除非特别说明，测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行，有注明除外。)
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.(除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)

Approved by
(批准)

张志荣 (Except for microbiological project 微生物项目除外)

罗桂雄 (Microbiological project 微生物项目)

佛山中纺联检验技术服务有限公司 检验检测专用章 (02)

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 2 of 3

--- Test Result (测试结果) ---

	Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)
1. Sub-Micron Particulate Filtration Efficiency (PFE) at 0.1 micron (0.1 微米的颗粒过滤效率)			
ASTM F2299/F2299M-03(R 2017)			
Aerosol: PSL, Test area: 100cm^2, Airflow: 32L/min, Sampling time: 1min, Thickness: 2.3μm, Basis Weight: 25.0g/m^2（气溶胶类型：PSL，测试面积：100cm^2，测试流量：32L/min，采样时间：1min，厚度：2.3μm，单位面积质量: 25.0g/m^2）			
Unit(单位): <%>			
sample 1#(样品 1)	98.8	≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.0		
sample 3#(样品 3)	98.6		
sample 4#(样品 4)	98.1		
sample 5#(样品 5)	98.1		
Minimum(最小值)	98.1		
2. Bacterial Filtration Efficiency(细菌过滤效率) *ASTM F 2101-19*			
Flow rate: 28.3L/min, Test area: 77cm2, Test bacteria culture: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Particle Diameter: 3.0μm, Inside of the test mask was facing towards the challenge aerosol, The average plate count results of the positive controls: 2.6×103CFU, The average plate count results of the negative controls: <1CFU(气体流速：28.3L/min，测试面积：77cm2,试验菌种：金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，平均颗粒直径：3.0μm，口罩内侧面朝向气溶胶室，阳性质控值：2.6×103CFU，阴性质控值：<1CFU)			
Unit(单位): <%>			
sample 1#(样品 1)	99.9	≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.9		
sample 3#(样品 3)	99.9		
sample 4#(样品 4)	99.9		
sample 5#(样品 5)	99.9		

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 3 of 3

Original (送检样品原样)

======= End of Report (检测报告结束) ======

Maske için BFE 99 PP malzeme SSS

Soru	Cevap
S1: Stokta var mı?	A1: Evet, biz var.
S2: MOQ'unuz nedir?	A2: Özelleştirilmiş: 1Ton
S3: Nasıl örnek alabilirim?	A3: Test etmek için numuneye ihtiyacınız varsa, isteğinize göre yapabiliriz. Ancak örnek ücretleri şarj etmemiz gerekiyor. Stoktaki normal ürünümüz ise, sadece navlun maliyeti ödersiniz ve örnek ücretsizdir.
S4: Paketinizin detayınız nedir?	A4: Her PC için ayrı ayrı paketlenmiş veya müşteri gereksinimleri
S5: Web sitenizde ne aradığımı bulamazsam ne yapmalıyım?	A5: Lütfen e-posta yoluyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin ve aradığınız ürün için ayrıntılı bilgi gönderin. Mevcut olup olmadığını kontrol edeceğiz.
S6: Seri üretim için kurşun zamanı ne olacak?	A6: dürüst olmak gerekirse, sipariş miktarına ve sipariş ettiğiniz sezona bağlıdır.Genel olarak konuşursak, teslim süresi yaklaşık 2-4 hafta.Bu yüzden soruşturmayı mümkün olduğunca daha önce başlatmanızı öneririz.
S7: Müşterinin kendi marka adını yapmak için uygun mu?	A7: Tabii.OEM müşterilerini sıcak bir şekilde karşılıyoruz.Paketi, tasarım vb. Tartışabiliriz.
S8: Fiyatı ne zaman alabilirim?	A8: Genellikle soruşturma ayrıntılarınızı aldıktan sonra 24 saat içinde alıntı yapıyoruz.Fiyatı almak için çok acilseniz, lütfen bizi arayın ya da bize e-postanızda anlatır, böylece fiyatınızı en kısa sürede teklif edeceğiz.