□□□□ CSCA 45□□□□□□

□□	CSPCD 55 100□□□□□□□□□□□□□
□□□	4□6 C□
□□□□□	□□
□□	□□□□
□□□□	□
□□	□□ □□□□□□□
□□□□	3.2m□□□□□□□
□□	45gsm□□□□□□□□□40-200gsm□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ CSCA 45□□□□□□

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com

www.nonwovenproductsulipper.com
www.guidenonwoven.com



□□□□□□□□CSCA 45□□□□□□□□



transporting the goods to the port

loaded in container

CSCA 45[illegible]

[illegible]	[illegible]
Q1[illegible]	A1[illegible]
Q2[illegible]	A2[illegible]1[illegible];[illegible]1ton
Q3[illegible]	A3[illegible]
Q4[illegible]	A4[illegible]
Q5[illegible]	A5[illegible]
Q6[illegible]	A6[illegible]2-4[illegible]
Q7[illegible]	A7[illegible]OEM[illegible]

Q8[illegible]	A8[illegible]24[illegible]